

Čistič WPC kompozitních teras č. 8021



WPC & čistič 8021

Základní čistič působící do hloubky
Pro WPC / BPC terasové dílce a další kompozitní materiály na bázi „dřevo-plast“
v exteriéru.

- **jednoduché použití**
- **vysoce účinný čistič**
- **vyšoká vydatnost**

Informace o výrobku: Vysoce účinný lehce alkalický speciální čistič pro odstraňování organických a anorganických nečistot ve venkovních prostorách. Ideální pro intenzivní čištění WPC / BPC terasových dílců a dalších kompozitních materiálů na bázi „dřevo-plast“ v exteriéru.

Oblast použití: WPC / BPC povrchy a ostatní voděodolné povrchy v exteriéru, jako jsou například zahradní nábytek nebo ploty z plastů.

Příprava: Nečistoty odstraňte pevným koštětem nebo kartáčem,

Zpracování: Koncentrát naředte vodou v poměru 1:10 až 1:20. Naneste na znečištěnou plochu. Nečistoty uvolněte kartáčem s násadou a opláchněte čistou vodou. V každém případě nejprve na skrytém místě ověřte reakci daného materiálu a čističe.
Pro strojní zpracování na terasách doporučujeme použití Osmo stroje na čištění teras.

Upozornění: Nepoužívejte čistič neředěný! Na neznámých podkladech může způsobit změnu barvy nebo struktury povrchu. Aplikujte pokud možno na celé ploše. Zabraňte zaschnutí roztoku. Není vhodné pro denní úklid.



Čistič WPC kompozitních teras č. 8021

Složení kapalného koncentrátu: Alkalický základní čistič odpovídající požadavkům nařízení č. 648/2004 o detergentech: < 5 % kationtových povrchově aktivních látek; neiontové povrchově aktivní látky, silikáty, komplexních plniva NTA a pomocné látky.

Upozornění na nebezpečné vlastnosti koncentrátu: Obsahuje metasilikát disodný. Dráždí kůži. Nebezpečí vážného poškození očí.

Bezpečnostní opatření: Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice /ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Reaguje s kyselinami za vzniku tepla! Nebezpečí vystřikování!

Dodržujte běžná bezpečnostní opatření pro práci s chemikáliemi.

Skladování:

Trvanlivost 2 roky a déle, je-li výrobek uchováván v těsně uzavřených obalech na suchých místech.

Odstraňování odpadů:

Obal důkladně vyprázdněte a odstraňte prostřednictvím oprávněných osob, zbytky výrobku odstraňte jako nebezpečný odpad.

Doporučený kód odpadu: 07 06 01

Kódování dle GISBAU GISCODE: GG40

Technický list sestavil na základě podkladů od výrobce OSMO HOLZ und COLOR GmbH
importér pro ČR a SR :

Fa. AU-MEX spol. s.r.o. Poděbradská 574/40, Praha 9 – Vysočany, 190 00